⚠ 安全に関するご注意
商品本体及び付帯する設備機器の取扱説明書をご購入時に必ず受け取り、ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。
商品本体及び付帯する設備機器は専門の取付作業が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。取付けに不備があると水漏れなどの事故になることがあります。
電気工事は電気設備技術基準、内線規程など関連する法令・規程にしたがって、必ず電気工事士の資格を有する者が適切な方法で行なってください。 ※無資格者の工事や、電気工事士による不適切な工事は、火災や漏電を引き起こすおそれがあるほか、関係法令により処罰等されることがあります。 また設備機器には専用回路の必要なものがあります。購入先にご相談ください。電気工事に不備や電流容量不足があると火災や感電などの事故の原因になることがあります。
このカタログに載っていない設備機器をお選びの際はご購入先にご相談ください。設備機器によっては使用できないものがあります。

使用上の注意・お客さまへのお願い

【浴室全般について】

■浴室の電気器具とつながった分電盤のブレーカーが作動した場合や、浴室周辺で異臭・異常音がする場合は、使用を中止して修理を依頼してください。火災や漏電、感電、ケガの恐れがあります。
■修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造しないでください。発火や異常作動によるケガ、火災、漏電、漏水の恐れがあります。
■この商品は一般家庭用です。業務用など一般家庭用以外で使用しますと、寿命が著しく短くなることがあります。
■本カタログに記載されている商品の性能値は当社が想定した使用条件での試験値であり、保障値ではありません。性能値は、設置環境や使用状況により異なります。
■以下の水は使わないでください。
　●水道水以外（水道水とは水道事業体が供給する上水をいいます。）
　●硫黄系、酸・アルカリ系の入浴剤
　●溶剤、オイル、アルコールを含む入浴剤
　●粉末でお湯に溶けにくい入浴剤
■風呂水清浄剤（錠剤タイプ）を使用する際は、底に滞留しないようによくかき混ぜてください。
　※排水栓が劣化・腐食する場合があります。
■浴室は様々な汚れがつき易く、汚れによっては放置すると取れにくくなったり、取れなくなることがあります。また、ゴミ等がたまったままにすると商品の性能が十分発揮できないことがあります。お手入れガイドや取扱説明書に従って、「毎日＋定期的なお手入れ」をしてください。
■黒等濃色の商品は水アカ等白っぽい汚れが目立ちやすくなります。また、鏡や透明面材等も汚れが目立ちやすくなります。こまめに汚れや水分をふきとってください。
■井戸水を水源とする場合等、水質によっては水アカ等の汚れが付きやすく、目立つ場合があります。
■気温、湿度の条件により、天井・壁・窓等に結露する場合があります。
■水道管に含まれる鉄粉などにより、もらい錆びが付着する場合があります。お掃除により取り除いてください。
■浴室内は石けん液や入浴剤等によりすべりやすくなっています。
■浴室内の温度変化により樹脂部品が伸縮し、天井・窓額縁・エプロン等から異音が発生する場合があります。
■消耗品（パッキンなど）の摩耗や劣化により生じた不具合は、部品交換が必要となります。長くお使いいただくために定期的な点検をお勧めしております。（定期点検、部品交換は有料となります。）
■コーキングは年数の経過によりに劣化するもので、定期的な補修が必要です。切れ・はがれが生じると漏水する恐れがありますので、5年に1度を目安に点検を依頼してください。また、異常があった場合は修理を依頼してください。（コーキングの点検・修理は有料となります。）
■商品は改良などにより予告なく変更することがあります。

【床について】

■はじめてご使用になる場合、水が残る場合があります。その場合は浴室用合成洗剤(中性)とスポンジで床表面をお掃除してください。
■キレイサーモフロアは汚れが取れやすいように配慮しておりますが、汚れが付かない商品ではありません。必ず定期的にお掃除をしてください。
■床面は溝の奥にスポンジがあたるように定期的にお掃除してください。（詳しくはお手入れガイドをご覧ください）
　溝や表面の微細な凹凸に届きにくい場合は、先割れ加工の浴室用ブラシをお使いください。
■ FRP床表面は水はけの良い形状になっていますが、一部に水滴が残る場合があります。
　●床が乾き始めた後に部分的に水が滴下した場合
　●床周囲の平面部に残ったり、壁から伝い落ちた水
　●浴室用イスや洗面器の接触部
　●石けんカスやリンス、クレンジングオイルなどの油成分、垢、砂埃などが付着した場合
　●浴室内の湿度が高い場合（風呂フタをご使用しない場合や、換気が不十分な場合など）
　●外気の湿度が高い場合（梅雨時、雨天など）
　●外気の気温が低い場合（冬場など）
■床本体と目皿は材質が異なるため、色味が異なる場合があります。

【排水トラップについて】

■排水トラップ付の商品です。排水トラップ以降にはトラップを形成しないでください。排水の流れが悪くなったり、くるりんポイ排水口の性能が発揮できないことがあります。
■くるりんポイ排水口は汚れが付かない商品ではありません。必ず定期的にお手入れしてください。排水の流れが悪くなったり、浴槽へ逆流、洗面室への漏水、異臭、異音の原因となります。
■浴槽排水をしない場合、うず流は発生しません。
■浴槽の水位が低い場合等（約150mm以下）は十分な効果が得られないことがあります。
■排水条件によってはうず流が持続しない場合がありますが、浴槽排水直後のうず流でゴミをまとめる効果はあります。
■くるりんポイ排水口の内部部品は正しく取り付けてお使いください。間違った取付け方をすると、漏水やうず流が発生しない場合があります。
■浴槽排水時に排水口から「ゴボゴボ」と音が発生することがありますが、異常ではありません。

【ドアについて】

■ドアが閉まった状態でも、シャワーなどで勢いよくドアの隙間に散水すると外へ漏れることがあります。また蒸気や光につきましても完全に遮蔽する構造ではありません。
■ドアの開閉が重い場合や、自然に開いてしまう場合はラッチ、ストライクの調節で解決できる場合があります。（詳しくは取扱説明書をご覧ください。）
■Uタイプにて3枚引き戸（ドア位置RC/LC）を設置の場合、カウンター側の障子を固定とし、吊元の変更はできません。
　※逆吊元にした場合、ドア開閉時にシャワーホースが挟まることがあります。
■ミストサウナを設置する場合はドアのガラリから出る蒸気量が多くなりますので、洗面室の湿気に対する配慮をしてください。
■キレイドアは汚れが取れやすいように配慮しておりますが、汚れがつかない商品ではありません。必ず定期的にお掃除をしてください。
■ドアの下枠レールやスロープの下には水が残る場合があります。
■折り戸は浴室内外の気圧差によって開いてしまう場合があります。
■ドアの開閉時に音がする場合がありますが、水密性を保つためのパッキンと障子の擦れ音のため異常ではありません。
■必要な換気量を確保するためにガラリ（通気口）が設けられています。冬場は通気により肌寒く感じることがあります。

【浴槽について】

■80℃以上で給湯される高温差し湯タイプの給湯器はご使用できません。変形や変色の恐れがあります。
■浴槽浄化保温機（24時間バス）に該当する機器は使用しないでください。
　※浴槽浄化保温機（24時間バス）を継続して使用すると浴槽表面の荒れ、退色などを著しく促進することがあります。
　※浴槽機器（アクアジェット等）の機能劣化を著しく促進する場合があります。

■浴槽（エプロン部分）に取り付ける後付手すりは取り付けないでください。
※浴槽やエプロンが破損したり、変形する恐れがあります。

【サーモバスSについて】
■浴槽上面には水残りを低減するための勾配がついています。そのため、フロフタとの間に隙間ができ、湯気が出ることがありますが、サーモバスSの保温性能を有しています。

【追いだきについて】
■強制循環追いだき対応については、以下の場合、保証の対象外となります。
●循環金具の選択・取付け・商品の不良、劣化による漏水事故。
●建築側でシステムバスルームを開口した場合の漏水事故。
●システムバスと同時発注していない場合の漏水事故。

【アクアジェットについて】
■アクアジェットは階上へも設置できますが、必要に応じて建築側にて騒音対策をしてください。また、階下には寝室を配置しないことをお勧めします。
■アクアジェットは凍結防止対策として浴槽の水をすべて排水する必要があります。ポンプ内の残留水が凍結していた場合、解凍完了後でも、しばらくポンプが作動しないことがあります。
■入浴姿勢によっては、空気がポンプに吸い込まれ、噴流が弱くなったり、異音が発生したり、ポンプが停止することがありますが姿勢を変えると元に戻ります。
■湯温は45℃以下で使用してください。

【あわリズムについて】
■あわリズムは快適性を高めるために多量の空気を取り込んでいます。そのため運転時の湯温の低下は通常入浴時よりも促進されますので追いだき給湯器との併用をおすすめします。とくに、天井裏の気温が低い季節は体に当たるあわが冷たく感じる場合があります。
■あわリズムは凍結防止対策として浴槽の水をすべて排水する必要があります。
■湯温は45℃以下でご使用ください。

【ヒーリングライトについて】
■調光機能がありますので、照明機具には電球形蛍光ランプおよび電球形LEDランプは使用しないでください。

【サウンドシステムについて】
■階上、隣室、隣家など周囲に迷惑をかけないよう大音量でのご使用はお控えください。室内温度が50℃を超えるサウナ等では使用できません。

【水栓について】
■お湯を使っているとき、また直後は水栓金具本体が高温になります。ヤケドにご注意ください。
■吐水、シャワーのハンドルはゆっくり回して開閉してください。ウォーターハンマーにより音がしたり、配管が損傷し漏水する恐れがあります。
■現場の使用条件により表示どおり温度が出ない場合があります。調整してください。
■サーモスタット付水栓は、湯水を混合するために給湯器温度よりぬるめのお湯が出ます。現場の使用条件により温度調節ハンドルの表示と吐水温度がずれている場合は、取扱説明書に従って温度調節ハンドルの調節をしてください。温度調節はINAXメンテナンスでも有料で承ります。
■メッキ仕様のシャワーヘッドをぶつけたり落としたり、床に置かないでください。
■水栓には乗ったりしないでください。
■温度調節ハンドルの表示と吐水温度がずれている場合は、取扱説明書に従って温度調節ハンドルの調節をしてください
■流量調節栓の操作により流量調節ができます。（詳しくは取扱説明書をご覧ください。）
■止水後もシャワーヘッドから水滴が落ちることがありますが、シャワーヘッド内の残留水によるもので水栓の止水不良ではありません。シャワーヘッドの水をよく切ってからシャワーフックへ戻してください。
■エコフルシャワー時・マッサージシャワー時にシャワーヘッド内部で「ブーン」と音がしますが、構造によるもので、水の勢いで部品が回転しているためです。故障ではありません。
■ミスト吐水では、からだから離してお使いの場合など、肌寒く感じることがあります。ミスト吐水は霧状で細かく、冬の寒い時期などは周りの空気に比較的早く熱を奪われてしまうためで、故障ではありません。
■シャワーヘッドを振ると「カタカタ」と音がしますが、構造によるもので、内部の機能部品が動いているためです。故障ではありません。

【換気設備について】
■気温、湿度条件などの環境状態や入浴中に換気することで、換気設備から水滴が落ちることがあります。これは機器内部の結露水によるもので異常ではありません。
■暖房、乾燥性能は気温、窓の有無・浴室のサイズ等によって変化します。また、浴槽底面・窓枠・ドア下枠に残った水滴は乾かない場合があります。
■常時換気機能付以外の換気扇は、換気終了後にスイッチを切ってください。24時間連続運転はしないでください。
※長時間の使用は故障の原因となります。

【温水式ミスト換気乾燥暖房機について】
■凍結の恐れがある場合は熱源機・温水式ミストバス換気乾燥暖房機ともに電源を切らないでください。
凍結予防運転ができなくなり、機器が破損することがあります。（詳しくは熱源機・温水式ミスト換気乾燥暖房機の取扱説明書をご覧ください。）

【照明について】
■指定された種類、ワット数以外のランプは使用しないでください。火災の恐れがあります。
■定格電圧内でお使いください。供給電圧が高い場合、ランプの寿命が短くなります。
■周囲温度により、明るさが低下したり寿命が短くなる場合があります。
■LED照明は以下についてご承知おきください。
※LEDにはバラツキがあるため、光色、明るさが異なる場合があります。
※ランプを使用しないLED照明は光源のみの交換はできません。照明器具一式での交換となります。
※LEDランプは、光の広がりが蛍光ランプと異なるため、グローブに光ムラが出る場合があります。

【鏡について】
■鏡は湯気により曇ります。

【キレイ鏡について】
■キレイ鏡は汚れが取れやすいように配慮しておりますが、汚れが付かない商品ではありません。必ず定期的にお掃除してください。（詳しくはお手入れガイドをご覧ください。）
■防汚効果は徐々に低下していきますが、鏡としてそのままお使いいただけます。
■効果が低下してきた場合により永くご愛用いただける専用のキレイ鏡メンテナンスキットをご用意しております。
※キットの効果持続年数は、キレイ鏡に比べ劣ります。
※品番:MCS-1　名称:キレイ鏡メンテナンスキット（使いきりタイプ）　価格:6,825円（税込み）
※お客さまに作業いただくキットです。

【給湯器について】
■シャワー水栓はそのシリーズや機能によって、快適流量を確保できる給湯器の必要給湯能力や必要給湯圧力が異なります。資料編P.111「給水給湯について」を参照して、必要な能力、圧力や機能をよく確認の上給湯器をお選びください。また、80℃以上で給湯される高温差し湯タイプの給湯器は使わないでください。
■サーモ水栓を快適にご使用頂くために、給湯器の設定温度は使用する適温より約10℃高く設定してください
■追いだき口（循環口）のカバーは正しく設置してください。
※沸き上がり温度が設定とずれる場合があります。
■ご使用になる給湯器は、システムバスルームに搭載する機器の仕様や設置制限、使用方法を確認したうえで選定してください。

【風呂イス・洗面器について】
■脚が金属等硬い材質の風呂イスや洗面器は使わないでください。
※床にキズが付いたり、表面がケズレる原因となります。

【収納について】
■収納棚にポンプタイプのシャンプー等を収納したまま、使わないでください。　※収納棚が割れてケガする恐れがあります。

【フラットサポートバーについて】
■プッシュ水栓カウンターの上に収納できるものの高さは120㎜以下です。

【腰掛付保温フタについて】
■腰掛付保温フタはフックに掛け、正しい位置に固定されていることを確認してお使いください。　※腰掛付保温フタが外れてケガをする恐れがあります。
■安全荷重の目安は100kgまでです。
■腰掛付保温フタに立って乗らないでください。　※滑って転びケガをしたり、破損の恐れがあります。
■腰掛付保温フタ以外のフタに座らないでください。
■小さなお子さまを腰掛付保温フタに乗せたまま目を離さないでください。　※落下しておぼれたり、ケガをする恐れがあります。
■他の福祉用具（浴槽に取付ける移乗台等）との併用はしないでください。　※腰掛付保温フタが外れてケガをする恐れがあります。

【浴室テレビについて】
■浴室テレビに使用している液晶は、非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に画素欠けや輝点が存在する場合があります。これは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
■浴室テレビを見るときは浴室内を明るくしてご使用ください。
■BTV−1202D、BTV−702Dにはリモコンおよび、リモコンホルダーを付属しています。リモコンホルダーはお客様のお好みの位置に取付けられるよう、両面テープでの固定となっています。ただし、変色等の原因となりますので日の当たらない位置に取付けてください。
■番組のアスペクト比（画面のヨコ:タテ）などによって、画面の上下や左右に黒い帯が入ることがあります。
■地上デジタル放送エリア内であっても、周囲の環境、アンテナの設置/配線状態によっては受信できなかったり画面が乱れたりする場合があります。
室内温度が50℃を超えるサウナ等では使用できません。
■浴室テレビの取付位置によっては、画面がやや暗くなる場合があります。取扱説明書を参照いただき、浴室テレビを見やすい明るさに調節してください。

【リラクゼーションボードについて】
■リラクゼーションボードに乗らないでください。
■リラクゼーションボードが浴槽の上にしっかりと乗っていることを確認してお使いください。　※ボードが落下してケガをする恐れがあります。
■長時間同じ場所に物を載せたままにしたり、カミソリ等の刃物を置かないでください。　※マット部が変形したり破損する恐れがあります。
■安全荷重の目安は30kgまでです。
■リラクゼーションボード以外は風呂フタとしてのみご使用ください。

【リバーシブルバスケットについて】
■リバーシブルバスケットや置き台に乗る等無理な力を加えないでください。　※リバーシブルバスケットが破壊したり、滑って転び、ケガをする恐れがあります。
■リバーシブルバスケットを取り外した後は、リバーシブルバスケットにガタつきのないことを確認してからお使いください。
※リバーシブルバスケットが落下してケガをしたり床等を傷める恐れがあります。

【ファストバスバーについて】
■ファストバスバーにのぼったり、ぶら下がる等、無理な力を加えないでください。
■小さなお子様がファストバスバーにのぼったり、ぶら下がる等をさせないでください。　※滑って転倒する等、ケガをする恐れがあります。

【浴槽ヘッドレスト、アームレストについて】
■浴槽のクッションは必ず指定の方法で取付けて下さい。
■浴槽クッションは吸盤や取付け部品にて簡易的に固定します。
■不意に手をついたり腰かけたりしないでください。外れてケガをする恐れがあります。

【ドア枠一体埋込み収納について】
■本商品の設置には設置条件があります。取付けにあたっては事前に工務店様にご相談ください。
■本商品は寸法特注には対応していません。
■棚板に水・油・殺虫剤・除光液・化粧品・整髪料・毛染め剤・うがい薬・除菌クリーナー、その他の酸性/アルカリ性の液体などがかかった場合は、すぐにふき取ってください。
※放置すると、表面がふくれたり、シミ・変色が発生したり臭いが残ったりするおそれがあります。
■水にぬれた場合は、速やかにふき取るようにしてください。　※長時間ぬれたまま放置すると、ひび割れ、ソリ・変色などの原因になります。
■ランドリーバーや落下防止バーに、水がしたたる洗濯物などをかけないでください。　※キャビネットや床が水を含んでふくらんだり、表面がはがれる原因になります。
■収納ボックスは取り外しが可能です。取り外しは中に収納物がない状態で行ってください。
■収納ボックスは浴室内に持ち込まないでください。浴室内にキズがつくおそれがあります。

保証について

システムバスルームは、取付日より起算して、**防水性能は5年、防水性能以外については2年間を無償修理保証期間**と致します。
但し無償修理保証期間内でも、以下の事項は有料修理となっております。

①用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
②指定業者や取付説明書等に基づかない取付けおよびシステムバス取付以外の工事に起因する不具合
③お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
④専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
⑤建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
⑥経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部品の摩耗等により生じる不具合
⑦海岸付近、温泉地等の地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
⑧小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
⑨天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震・噴火・風水害・津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障及び損傷
⑩戦争・暴動等破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
⑪自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
⑫消耗品（パッキン）類、配管中の異物のつまり等による故障および損傷
⑬水道水以外を給水したことに起因する故障及び損傷不具合（水道水とは水道事業体が供給する上水をいいます。）
⑭寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
⑮給水・給湯配管の錆、砂やゴミなどの異物の配管内流入及び水アカ固着に起因する不具合
⑯ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
⑰指定規格以外のガス・電気・燃料等を使用したことに起因する不具合
⑱熱量変更に伴う調整等
⑲樹脂、金属に対して影響を与える洗剤、薬剤を使用したことに起因する不具合

※詳しくは取扱説明書に付属の保証書をご覧ください。